



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE - 004/2020 - DIVERSAS.

OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos (zero quilômetro - de primeiro uso), ano/modelo no mínimo 2020, destinados a atender as necessidades da secretaria de saúde e secretaria de assistência social do município de Ibaretama, conforme especificações e detalhamentos contidos no termo de referência anexo I do edital.

Sessão Pública de licitação para recebimento do credenciamento, abertura, análise e julgamento das "Propostas de Preços" e "Documentação de Habilitação" no dia 28/09/2020 às 10hs00min, conforme ata;

CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores, houve manifestação de recurso do representante da empresa **NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA** referente ao lote I, manifestação esta consignada na ata da sessão, prevista no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, onde mesma não protocolou recurso junto ao sistema www.bll.org.br, ou via e-mail: cplibaretama.cpl@gmail.com, no devido prazo legal, conforme cláusula 7.7 do edital.

Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

ADJUDICATÁRIOS

EMPRESA: TATIANA CAPITANIO - VEÍCULOS - ME.
ENDEREÇO: AV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, 58, SALA B, CENTRO, ÁGUA BOA - MT.
CNPJ: 09.103.941/0001-25.
EMPRESA: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ÁGUAS VIRTUOSAS, 1203, PARQUE PERUCHE, SÃO PAULO - SP.
CNPJ: 30.105.413/0001-00.

Através do presente termo, ficam adjudicados às empresas abaixo relacionadas, sendo distribuído por valor de cada lote o objeto constante do processo de licitação PE-004/2020 - DIVERSAS.

LOTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR. UNIT/GLOBAL
01	VEÍCULO TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A , ANO/MODELO NO MÍNIMO 2020, CONFORME NORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA GM/MS N.º 2.048, DE NOVEMBRO DE 2002, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO CONDUTOR E DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS ORIGINAIS DO VEÍCULO ANTES DA ADAPTAÇÃO: MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; 8 VÁLVULAS, POTÊNCIA: MÍNIMA 94CV (GAS) 99 CV (ETANOL); ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR INJEÇÃO DIRETA OU MULTIPOINT; MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; 8 VÁLVULAS; SISTEMA DE FREIO ORIGINAL DE FÁBRICA, BATERIA, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; CAPACIDADE NO COMPARTIMENTO BAGAGEM DE VOLUME DE ACIMA DE 650 LITROS OU ACIMA DE 600 KG; COMPRIMENTO: 4.514MM, LARGURA: 1.700MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 2.669 MM, 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ.		01	90.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA




OPCIONAIS: JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CÂRTER; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS; RETROVISOR EXTERNO DO LADO DIREITO. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN.

ADAPTAÇÃO: **CARROCERIA** CONFECCIONADA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO), COM PORTA TRASEIRA ÚNICA OU DE DUAS FOLHAS PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM ABERTURA TAMBÉM INTERNA QUANDO NECESSÁRIO; REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO OU EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO ENTRE OS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS EM MANTA AUTOMOTIVA, PISO PLANO COM NO MÍNIMO 2.000 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÁXIMA DO VEÍCULO, O MESMO DEVE SER EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, SENDO RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO APLICADO EM TODA EXTENSÃO DO MESMO, SEM FRESTAS OU LOCAIS DE ACÚMULO DE LÍQUIDOS, BANCO TUBULAR COM CINTOS DE SEGURANÇA PARA ATÉ 2 OCUPANTES, REVESTIDO EM COURVIM AUTOMOTIVO, INSTALADO E FIXADO NA LATERAL ESQUERDA, ARMÁRIO SUSPENSO EM ABS OU PRFV COM NO MÍNIMO 500 MM DE LARGURA, COM 2 PORTAS CORREDIÇAS DE 250 MM CADA, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, E EM MATERIAL LAVÁVEL PARA MELHOR ASSEPSIA; DIVISÃO ENTRE A CABINA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM AÇO ORIGINAL SEM ALTERAÇÃO. QUANDO O VEÍCULO FOR PICK-UP SEM ALTERAÇÃO DE SUAS FIXAÇÕES ORIGINAIS E/OU SUA ESTRUTURA UMA VEZ QUE TRATA-SE DE MONOBLOCO, COM REVESTIMENTO ORIGINAL DO LADO DO MOTORISTA, E EM PRFV OU ABS, DO LADO DO COMPARTIMENTO MÉDICO, COM JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS AMBIENTES, COM PORTINHO LA CORREDIÇA. JANELA NA LATERAL DIREITA E ESQUERDA, COM VIDROS TRANSLÚCIDOS, OPACOS OU JATEADOS E PELO MENOS UM LADO CORREDIÇO; VIDROS FIXOS NA(S) PORTA(S) TRASEIRA(S) TRANSLÚCIDO(S), OPACOS OU JATEADOS; ILUMINAÇÃO INTERNA C/ UMA LUMINÁRIA EM LED 12 V; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA RETRÁTIL DE 1900MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, E COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS A MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS. O SISTEMA QUE FIXA A MACA AO ASSOALHO DA AMBULÂNCIA DEVERÁ SER MONTADO DE MANEIRA A PERMITIR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS NO ASSOALHO ABAIXO DA MACA EVITANDO-SE O SEU ACÚMULO. DEVE POSSUIR COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA OU SIMILAR, REVESTIDO POR MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, SEM COSTURAS OU PONTOS QUE PERMITAM ENTRADA DE FLUIDOS OU SECREÇÕES; CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL, DOTADO DE: SINALIZADOR VISUAL LINEAR COM QUATRO CÚPULAS INJETADAS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM TRATAMENTO UV NA COR RUBI, DOTADO DE LENTE



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA



COLIMADORA DIFUSORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO OPTICO COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. CADA LED DE 0,5 WATTS DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAÇÃO: COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM; INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS; CATEGORIA ALINGAP; - SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR EMBUTIDO NA SIRENE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 W RMS @13,8 VCC, QUATRO TONS DISTINTOS E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE 100 DB @13,8 VCC; (ESTES EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DE SINAIS DE RÁDIOS OU TELEFONIA MÓVEL) INSTALADOS DIRETAMENTE EM LOCAL PROGRAMADO PARA APOIO SEM BRAÇO OU GARRA METÁLICA, DE FORMA QUE ATUE COMO ALAVANCA QUANDO DA VIBRAÇÃO PRODUZIDA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONFORME EDITAL. LOGOMARCA E LAY OUT EXTERNO A SEREM DEFINIDOS POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DO CERTAME.			
---	--	--	--

LOTE II

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR. UNIT/GLOBAL
01	AMBULÂNCIA UTI - O VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2020, MOTOR TURBO DIESEL COM NO MÍNIMO 130 CV, COM PINTURA NA COR BRANCA FURGÃO TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS; O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR CABINE DO MOTORISTA : ORIGINAL DO FABRICANTE, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL COM TAMANHO SUFICIENTE PARA O MOTORISTA E MAIS 2 PASSAGEIROS TODOS DOTADOS DE CINTO DE SEGURANÇA TRÊS PONTOS E APOIO DE CABEÇA; ENTRE A CABINE E O SALÃO DE ATENDIMENTO DEVERÁ TER UMA JANELA DE COMUNICAÇÃO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO : VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 12,5 M ³ , SENDO A ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1894 MM. COM ILUMINAÇÃO NATURAL COM VIDROS OPACOS NAS PORTAS TRASEIRAS E JANELA LATERAL NA PORTA CORREDIÇA, E ARTIFICIAL COM 06 (SEIS) LUMINÁRIAS, EMBUTIDAS NO TETO, 2 (DUAS) LUZES EM LED'S TIPO DICROICA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM FOCO DIRIGIDO SOBRE A MACA, SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 100 W RMS TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR, ARCO OU SIMILAR, SINALIZADOR VISUAL LINEAR TRASEIRO MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRÊS LANTERNAS LATERAIS DE SINALIZAÇÃO SEQUENCIAIS INTERCALADAS, DE CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULÂNCIA, SENDO DOIS VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEÍCULO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL TOTALMENTE LAVÁVEL EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ADITIVO ANTI-BACTERICIDA EM SUA COMPOSIÇÃO, E TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO CONTRAN RESOLUÇÃO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014, PISO COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, SEM EMENDAS DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO, PROTEÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PÊS DA MACA RASPEM, PARA PROTEÇÃO DE TODOS ESTES ELEMENTOS MÓVEIS TODOS EM COMPENSADO NAVAL (NÃO SENDO ACEITO AGLOMERADO OU MDF NA CONSTRUÇÃO), TODO MOBILIÁRIO DEVE SER PRESO À ESTRUTURA ORIGINAL DO VEÍCULO POR PARAFUSOS DE ROSCA PARALELA, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA FACE EXTERNA E LISA NOS COMPARTIMENTOS INTERNOS. OS CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS DEVERÃO SER ARREDONDADOS INCLUSIVE, BAÚ ESCAMOTEÁVEL, PARA 3 PESSOAS COM ENCOSTOS INDIVIDUAIS, PREFERENCIALMENTE EMBUTIDOS NO REVESTIMENTO	UND	01	311.333,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA



LATERAL, ENCOSTO PARA CABEÇA INDIVIDUAL, LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA, PARALELAMENTE À MACA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E LATERAL, ARMÁRIO SUPERIOR ACIMA DA BANCADA DA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA DEVERÁ TER FÁCIL ACESSO, E QUANDO NECESSÁRIA FÁCIL ABERTURA, NÃO DEVENDO, PORÉM, ABRIR SOZINHOS COM A VIATURA EM MOVIMENTO, COM PORTAS BIPARTIDAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU POLICARBONATO DESLIZANTES SOBRE CANALETAS, GABINETE COM ARMÁRIO E BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM 2 (DUAS) GAVETAS O COMPARTIMENTO PARA GUARDA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM SUPORTE DUPLO EM FERRO ANCORADO NA CARROCERIA DO FURGÃO LOCADOS NA PARTE TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E DO ARMÁRIO DESCRITO ACIMA. O PROJETO DEVE CONTEMPLAR O SEU ADEQUADO POSICIONAMENTO NO VEÍCULO, VISANDO O MÁXIMO APROVEITAMENTO DE ESPAÇO, A FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSEPSIA DO VEÍCULO. DEVERÁ TER LOCAL DESTINADO PARA AS PRANCHAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, DE FORMA SEGURA, DE FÁCIL ACESSO E RETIRADA E QUE PREFERENCIALMENTE PERMITA MAIOR POSSIBILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DO COMPARTIMENTO. DEVERÁ SER INSTALADO DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE DE UMA EVENTUAL 2ª VÍTIMA QUE VENHA A PRENDER A PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO LONGA, DOTADO DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA E QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA VÍTIMA NA PRANCHA LONGA AO BANCO. A PRANCHA LONGA DEVE SER ACONDICIONADA COM SEGURANÇA SOBRE ESTE BANCO COM SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE IMPEÇAM SUA MOVIMENTAÇÃO. A POLTRONA DO MÉDICO DEVERÁ SER LOCALIZADA NA CABECEIRA DA MACA, GIRATÓRIA, COM A BASE TRAVANDO EM POSIÇÃO DE 45 GRAUS, DE PROJETO ERGONÔMICO, COM APOIO DE CABEÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESTOFADA EM COURVIN, PEGA-MÃO (BALAUSTRE) NO TETO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA DA MACA E POSSUIR DOIS GANCHOS PARA FRASCOS DE SORO. O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA AMBIENTAL CLIMÁTICO DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561, 01 (UM) VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12 VOLTS, NA LATERAL ESQUERDA, MACA RETRÁTIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, 550 MM DE LARGURA E CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 300 KG, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DE RESGATE DOBRÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, ALOJADA NO COMPARTIMENTO TRASEIRO JUNTO À DIVISÓRIA NO LADO ESQUERDO. SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ TER ALIMENTAÇÃO FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. ESSA SEGUNDA BATERIA DEVERÁ SER DO TIPO CICLO PROFUNDO E TER NO MÍNIMO MESMA CAPACIDADE BATERIA PRINCIPAL, DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E O EQUIPAMENTO ELÉTRICO SECUNDÁRIO DEVEM SER SERVIDOS POR CIRCUITOS TOTALMENTE SEPARADOS E DISTINTOS DOS CIRCUITOS DO CHASSI DA VIATURA. TODOS OS CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO À CORRENTE (FUSÍVEIS, DISJUNTORES AUTOMÁTICOS OU MANUAIS DE REARMAÇÃO), E DEVEM SER DE FÁCIL REMOÇÃO E ACESSO PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E FIAÇÃO DEVEM SER FACILMENTE ACESSÍVEIS ATRAVÉS DE QUADRO DE INSPEÇÃO, PELO QUAL SE POSSAM REALIZAR VERIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO, E CHAVE GERAL. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (BATERIA/ALTERNADOR) PARA ALTERNADA (110/220V) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W. PAINEL ELÉTRICO INTERNO, LOCALIZADO NA PAREDE SOBRE A BANCADA, DEVERÁ POSSUIR UMA RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO SEIS TOMADAS, SENDO QUATRO TRIPOLARES (2P+T) DE 110VAC E DUAS PARA 12VDC, ALÉM DE INTERRUPTORES DE TECLAS COM VISOR LUMINOSO INDIVIDUAL DE ACIONAMENTO OU COM INDICADOR LUMINOSO. TOMADA EXTERNA (TRIPOLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO



PRÓXIMO A PORTA DO MOTORISTA. FIO DE EXTENSÃO DE ELEVADA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO, TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE CAPTAÇÃO, QUE PERMITA O CARRO SER LIGADO A UMA REDE ELÉTRICA TANTO DE 110 COMO DE 220 VCA E COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTAÇÃO ENTRE O TRANSFORMADOR E O INVERSOR, DE MODO QUE, FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS, COM VOLTÍMETRO PARA MONITORAMENTO DA BATERIA AUXILIAR, REDE DE OXIGÊNIO COMPOSTA POR UMA RÉGUA, LOCALIZADA PRÓXIMA À CABECEIRA DA MACA, CONTENDO 03 (TRÊS) PONTOS DE OXIGÊNIO SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO CONTENDO 02 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGÊNIO, COM CINTAS REGULÁVEIS (TRAVA CATRACA), POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADOS COM VÁLVULAS PRÉREGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM2, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO: FRASCO EM PVC ATÓXICO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 ML. FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO. ASPIRADOR TIPO VENTURI. MÁSCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO: FORMATO ANATÔMICO, COM INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÃO EM PVC OU SIMILAR, ATÓXICO, TRANSPARENTE, LEVE, FLEXÍVEL, PROVIDO DE ABERTURA PARA EVITAR A CONCENTRAÇÃO DE CO2 EM SEU INTERIOR. DOTADA DE PRESILHA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA DO PACIENTE. **01 BOLSA DE RESGATE G (COMPLETA); 01 BOLSA KIT PARTO (COMPLETA); VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO:** VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO OU PRESSOMÉTRICO, DESTINADO A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS NO TRANSPORTE INTRA/EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. POSSUI MISTURADOR DE AR AMBIENTE, PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO 100 A 220 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 8 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS VOLUME CORRENTE 50 ML A 1000 ML / 50 ML TO 1000 ML FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 1 A 30 RPM RPM TEMPO INSPIRATÓRIO 1,0 S PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE 10 A 80 CMH2O / SENSIBILIDADE ASSISTIDA 19 A 20 CMH2O CONCENTRAÇÃO DE O2 50 A 100% DE O2 VÁLVULA DE PEEP 0 A 20 CMH2O ALIMENTAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA). REGISTRO MS: 10229820078; **MONITOR MULTIPARÂMETROS** - ESPECIFICAÇÕES- ECG - RESPIRAÇÃO - OXIMETRIA - PRESSÃO NÃO INVASIVA - TEMPERATURA TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO E DIFERENTES FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO DE 8 A 10 POLEGADAS, TOUCH SCREEN, ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO, BATERIA DE LÍTIU DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE, MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS, ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS, FONTE DC COM ENTRADA DIRETA PARA UTI MÓVEL OU AMBULÂNCIA, ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA, IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO, CONGELAMENTO DE IMAGEM E ACESSÓRIOS (1PÇ- CABO PACIENTE 3 VIAS, 1PÇ - TUBO EXTENSOR PNI, 1PÇ -BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO, 1PÇ -CABO EXTENSOR DE SPO2, 1PÇ- SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, 1PÇ- CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136, 1PÇ-ADAPTADOR DC (18VDC,2.5A), 1CD-MANUAL DE OPERAÇÃO; **BOMBA DE INFUSÃO** ESPECIFICAÇÃO, BATERIA: POSSUI KVO: POSSUI ALARMES: POSSUI BOLUS: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI EQUIPO: UNIVERSAL. ENTREGA IMEDIATA; **DEA** - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DA BATERIA / AUXÍLIO RCP / ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES / POSSUI / 1 PAR ELETRODO. ENTREGA IMEDIATA; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA




POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONFORME EDITAL. O VEÍCULO SERÁ ENTREGUE JÁ EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO MUNICÍPIO. GRAFISMO PADRÃO CONTENDO: 4 PALAVRAS AMBULÂNCIA NA TRASEIRA, LATERAIS E INVERTIDA NO CAPO 4 CRUZES SENDO 2 NAS LATERAIS 2 NA TRASEIRA.

**LOTE III
FRACASSADO**

Assim, nos termos da legislação vigente, e, considerando o que dispõe os autos do processo administrativo de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico **PE-004/2020 - DIVERSAS**, por intermédio da autoridade competente abaixo assinado, vem, através do presente termo, **ADJUDICAR** o objeto licitado ao adjudicatário supracitado, conforme valores, quantidades e especificações técnicas acima citadas, e ainda, nos moldes das propostas vencedoras como se neste termo transcrito fossem.

Ibaretama - CE, 08 de outubro de 2020.


MARIA ALZINETE DE MORAES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE – 004/2020 - DIVERSAS

Pelo presente termo, no uso de suas atribuições legais, satisfazendo a lei e ao mérito e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto original é **Aquisição de 03 (três) veículos (zero quilômetro – de primeiro uso), ano/modelo no mínimo 2020, destinados a atender as necessidades da secretaria de saúde e secretaria de assistência social do município de Ibaretama, conforme especificações e detalhamentos contidos no termo de referência anexo I do edital, vem HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº PE – 004/2020 - DIVERSAS, referente aos lote I e II para que se produzam os efeitos legais e jurídicos.

Encaminhe ao Setor de Licitação para que se efetue a elaboração dos contratos das empresas adjudicadas, constante no **TERMO DE ADJUDICAÇÃO**, parte integrante do Processo Licitatório de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE – 004/2020 - DIVERSAS**.

Publique-se. Ao departamento competente para as providencias cabíveis.

Ibaretama - CE, 08 de outubro 2020.


MARIA ALZIENTE DE MORAES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA